

Gebrauchsanweisung

Voreinstellung der Uhr an der Oberseite

Um den Einstellmodus zu aktivieren, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Taste 03 und halten Sie sie gedrückt, bis die „Hours“-Ziffern blinken. Sobald die „Hours“-Ziffern blinken, drücken Sie mehrmals die Taste 02, bis die Stunden eingestellt sind. Drücken Sie die Taste 03 und die „Minuten“ beginnen zu blinken. Stellen Sie die Minuten mit der Taste 02 ein. Gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um das Jahr, den Monat und das Datum einzustellen, die sich bei 04 befinden (in dieser Reihenfolge).

Anmerkungen:

- 1) Die Uhr und das Datum müssen bei der ersten Benutzung und nach einem Batteriewechsel eingestellt werden.
- 2) Solange die Uhrzeit und das Datum eingestellt sind, wird auch die Parkuhr an der Frontplatte automatisch eingestellt. Dieser Park-Timer wird durch den Vibrationssensor ausgelöst. Sobald das Fahrzeug für mehr als 60 Sekunden steht, startet die Parkscheibe automatisch und stellt sich auf alle 1, 15 oder 30 Minuten ein (z.B. wenn Sie um 08:10 Uhr ankommen, wird sie auf 08:30 Uhr eingestellt und wenn Sie um 08:45 Uhr ankommen, wird sie auf 09:00 Uhr eingestellt). Und der Park-Timer stoppt 60 Sekunden nachdem Ihr Fahrzeug wieder losgefahren ist.
- 3) Manuelle Einstellung: Die Parkscheibe kann manuell eingestellt werden. Wenn Sie sie manuell einstellen möchten, drücken Sie einfach 02 3 Sekunden lang drücken, um die Uhr in Schritten von 1, 15 oder 30 Minuten vorzustellen. Drücken Sie die Taste nach unten und lassen Sie sie los, sobald die gewünschte Zeit erscheint. Die vordere LCD-Anzeige springt auf die eingestellte Parkzeit und die kleine LCD-Anzeige zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn sich die Parkscheibe im Parkmodus befindet.
- 4) Ändern des Zeitintervalls: Verschiedene Länder können unterschiedliche Anforderungen für die Einstellung der Parkzeit haben. Ändern Sie das Intervall auf 0, 15 oder 30 Minuten, je nach den Parkvorschriften im jeweiligen Land.
Drücken Sie 01 und 02 gleichzeitig für 3 Sekunden. Ändern Sie mit 02 den Wert auf 0,15 oder 30 Minuten.
Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.

Bemerkungen:

- 1) Drücken Sie 01 für die Hintergrundbeleuchtung der Parkuhr, bitte schalten Sie diese nach dem Gebrauch immer durch Drücken von 01 aus, um die Batterie zu schonen.
- 2) Drücken Sie lange 01 für das SOS-Notfallblinklicht bei 05 für den Fall, dass es eine Notsituation gibt.